# ABB S
Metal hose

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przeznaczenie** | Dzięki grubym ściankom ten wąż nadaje się bardzo dobrze do zastosowań wysokociśnieniowych. |
| **Wykonanie** | falisty równoległy<br>grubościenny<br>faliste normalne |
| **Materiał węża** | stal szlachetna 1.4404 |
| **Oplot** | 2 oploty z 1.4301 |
| **Norma** | DIN EN ISO 10380 |
| **Temperatura min.** | -200 °C |
| **Temperatura max.** | 550 °C |
| **Temperatura** | dotyczy tylko węża |






## Wskazówka

Dobierając wartości ciśnienia, należy uwzględnić dynamiczne i termiczne współczynniki zmniejszające.
Wymienione wartości ciśnienia odnoszą się tylko do węży.

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancje średnica wewnętrzna / średnica zewnętrzna (mm) | Promień gięcia statyczny (mm) | Promień gięcia dynamiczny (mm) | Ciśnienie robocze 20°C (stat.) (bar) | Ciężar na mb (kg) | Długość produkcyjna (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ABB 006 S** | 6,20 | 13,00 | 0,20 | 40 | 110 | 250,0 | 0,330 | 10 do 100 |
| **ABB 008 S** | 8,00 | 16,10 | 0,20 | 50 | 130 | 250,0 | 0,490 | 10 do 100 |
| **ABB 010 S** | 10,00 | 19,10 | 0,30 | 60 | 150 | 225,0 | 0,660 | 10 do 100 |
| **ABB 013 S** | 12,10 | 21,90 | 0,30 | 70 | 165 | 200,0 | 0,820 | 10 do 100 |
| **ABB 016 S** | 16,10 | 27,80 | 0,30 | 90 | 195 | 200,0 | 1,290 | 10 do 100 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*