

SKM HL 2 MULTI R

Prostokątna połowa stała złącza wielofunkcyjnego

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł pojazdy transportowe i komunalne sprzęt rolniczy
Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Przyłącze 2	złączka kielichowa wtykowa
Norma	odpowiada ISO 16028
Ciśnienie resztkowe:	możliwość łączenia do 40 bar ciśnienia resztkowego po stronie wtykowej
Typ konstrukcji	złącze wielofunkcyjne
Uzupełnienie typu konstrukcji	konstrukcja płytkowa jako system szybkiej wymiany
maks: Przepływ	100 L/min



Opis

Szybkozłącza są stosowane wszędzie, gdzie elementy dodatkowe są często wymieniane.

Dodatkowe informacje

Złącza wielofunkcyjne mają przy tym istotne zalety w porównaniu z kombinacją złącz gwintowanych i złącz wtykowych.

- Oszczędność czasu dzięki szybkiej i łatwej wymianie dodatkowych urządzeń
- Łatwość obsługi dzięki jednoczesnemu łączeniu szeregu przyłączy
- Bezwyśilkowe łączenie, także pod ciśnieniem systemowym
- Wyeliminowana możliwość pomylenia przyłączy lub zamiany dróg przepływu
- Zawory z uszczelnieniem płaskim zapobiegają wyciekom oleju, zapowietrzeniu i umożliwiają łatwe czyszczenie, nawet w brudnym środowisku roboczym

Artykuł

Oznaczenie	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Typosereg	Ciśnienie robocze (bar)	Typowielkość
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2