

SKS IR 2 MULTI Q

Kwadratowa połowa ruchoma złącza wielofunkcyjnego

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł pojazdy transportowe i komunalne sprzęt rolniczy
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	wtyk
Typ konstrukcji	złącze wielofunkcyjne
Uzupełnienie typu konstrukcji	konstrukcja płytkowa jako system szybkiej wymiany
maks: Przepływ	40 L/min



Opis

Szybkozłącza są stosowane wszędzie, gdzie elementy dodatkowe są często wymieniane.

Dodatkowe informacje

Złącza wielofunkcyjne mają przy tym istotne zalety

w porównaniu z kombinacją złącz gwintowanych i złącz wtykowych.

- Oszczędność czasu dzięki szybkiej i łatwej wymianie dodatkowych urządzeń
- Łatwość obsługi dzięki jednoczesnemu łączeniu szeregu przyłączy
- Bezwysiłkowe łączenie, także pod ciśnieniem systemowym
- Wyeliminowana możliwość pomylenia przyłączy lub zamiany dróg przepływu
- Zawory z uszczelnieniem płaskim zapobiegają wyciekom oleju, zapowietrzeniu i umożliwiają łatwe czyszczenie, nawet w brudnym środowisku roboczym

Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0