

# PRT M HR

Złącze Perrot część żeńska, gwint zewnętrzny

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	żeńska część złącza
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie o-ringiem
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	cynkowany ogniowo



## Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie robocze (bar)	Wymiar złącza (mm)	G1
PRT M 50 HR 1.1/2	12,0	50,0	G 1.1/2" -11
PRT M 50 HR 2	12,0	50,0	G 2"
PRT M 50 HR 2.1/2	12,0	50,0	G 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 2	12,0	70,0	G 2"
PRT M 70 HR 2.1/2	12,0	70,0	G 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 3	12,0	70,0	G 3" -11
PRT M 89 HR 2.1/2	12,0	89,0	G 2.1/2" -11
PRT M 89 HR 3	12,0	89,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 2.1/2	12,0	108,0	G 2.1/2" -11
PRT M 108 HR 3	12,0	108,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 4	12,0	108,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 2.1/2	12,0	133,0	G 2.1/2" -11
PRT M 133 HR 4	12,0	133,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 5	12,0	133,0	G 5" -11
PRT M 159 HR 2.1/2	12,0	159,0	G 2.1/2" -11
PRT M 159 HR 4	12,0	159,0	G 4" -11
PRT M 159 HR 6	12,0	159,0	G 6" -11