


TF 100 S

Wąż PTFE, gładki, 1 oplot, ciężki

HANSA FLEX

Właściwości

Przeznaczenie	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Zakres stosowania	Głównie w przemyśle chemicznym i spożywczym
Wykonanie	gładki Inliner z białego PTFE grubościenny flexible
Właściwości	Gładki rdzeń zapobiega gromadzeniu się resztek w węźle
Materiał węża	PTFE (policzterofluoroetylen)
Oplot	1 oplot z 1.4301
Temperatura min.	-70 °C
Temperatura max.	260 °C



Wskazówka

Wymienione wartości ciśnienia odnoszą się tylko do wężu.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting

Od 20 °C należy uwzględnić współczynnik zmniejszający ciśnienie.

(Maks. ciśnienie robocze = ciśnienie robocze x współczynnik).

Temp.: 20 °C / 50 °C / 70 °C / 120 °C / 170 °C / 220 °C

Współczynnik: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna min. (mm)	Ø wewnętrzna max. (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Promień gięcia min. (mm)	Ciśnienie robocze 20°C (stat.) (bar)
TF 104 S	4,8	5,2	8,7	1,00	50	333,0
TF 106 S	6,0	6,6	10,2	1,00	60	306,0
TF 108 S	7,7	8,3	11,7	1,00	100	266,0
TF 110 S	9,7	10,3	14,2	1,30	120	233,0
TF 113 S	12,6	13,4	17,2	1,30	135	200,0
TF 116 S	15,6	16,4	20,2	1,50	165	166,0
TF 120 S	19,2	20,0	23,8	1,50	190	133,0