HK PAM 015 T

pompa ręczna do zabudowy w zbiorniku z zaworem rozdzielczym

Właściwości

Zakres dostawy	z uszczelką i zestawem śrub
Materiał	obudowa: odlew, elementy wewnętrzne ze stali





Wskazówka

Te zawory ograniczające ciśnienie muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Wskazówki do zamówienia

Uwaga! Zamawiać w komplecie dźwignię ręczną HKPAM0290000!

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Vdh (ccm) (cc)	Wykonanie	p max. (bar)	Ciśnienie (30)* (bar)	Ciężar (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" GZ	12	z zaworem 4/3-drożnym	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" GZ	12	z reduktorem ciśnienia i zaworem 4/3-drożnym	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" GZ	25	z zaworem 4/3-drożnym	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" GZ	25	z reduktorem ciśnienia i zaworem 4/3-drożnym	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" GZ	45	z zaworem 4/3-drożnym	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" GZ	45	z reduktorem ciśnienia i zaworem 4/3-drożnym	280	80	3,30

Vdh = przepływ objętościowy na podwójny suw – ciśnienie (30)= ciśnienie wytworzone siłą ręki 30 daN standardową dźwignią

Akcesoria

HK PAM Hebel	Dźwignia do pompy ręcznej PAM
HK PM0 022	zbiornik do pompy ręcznej PAM
HK PAM Faltenbalg	mieszek sprężysty do pompy ręcznej PAM

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.