HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Właściwości

Typ konstrukcji	śruba imbusowa
Norma	DIN 912-12.9



Artykuł

Oznaczenie	do typu zaworu	moment dokręcania (N-m)	Zakres dostawy	Ciężar (kg)
HK M5 30	1 zawór rozdzielczy	8,3	4 szt. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 zawór rozdzielczy HK DHI	8,3	4 szt. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do płytek pośrednich	8,3	4 szt. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 zawór rozdzielczy HK DHI + 1 zawór do płyty pośredniej	8,3	4 szt. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 zawór rozdzielczy + 2 zawory do płytek pośrednich	8,3		0,09
HK M5 130	1 zawór rozdzielczy HK DHI + 2 zawory do płyt pośrednich	8,3	4 szt. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 zawór rozdzielczy + 3 zawory do płytek pośrednich	8,3		0,11
HK M5 170	1 zawór rozdzielczy HK DHI + 3 zawory do płyt pośrednich	8,3	4 szt. M5 x 170	0,12

są akcesoriami do następujących produktów

HK DH01	ręczny zawór rozdzielczy WZ 6
HK DH04/05	zawór rozdzielczy WZ6, sterowany hydraulicznie
HK DH08/09	zawór rozdzielczy WZ6, sterowany pneumatycznie
HK DHA	Zawór elektromagnetyczny WZ 6 z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym
HK DHE X 00 DC	Zawór elektromagnetyczny WZ 6 bez cewki
HK DHE X 00 AC	elektromagnetyczny zawór rozdzielczy WZ 6 bez cewki
HK DHQ	zespół biegu szybkiego/pełzającego do regulatora przepływu QV
HK DHZO A	Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 6
HK DLO	gniazdowy zawór rozdzielczy WZ 6
HK DLHZO TE	Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 6 DLHZO
HK DG4V3	zawór elektromagnetyczny WZ 6

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.