HK M HK 41 C

zestaw śrub do zaworów WZ 6 typu HK 41C

Właściwości

Typ konstrukcji	śruba imbusowa
Norma	DIN 912-12.9



Artykuł

Oznaczenie	do typu zaworu	moment dokręcania (N-m)	Zakres dostawy	Ciężar (kg)
HK M5 30	1 zawór rozdzielczy	8,3	4 szt. M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do płytek pośrednich (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do płytek pośrednich	8,3	4 szt. M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do płytek pośrednich (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1 zawór rozdzielczy + 2 zawory do płytek pośrednich (z 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1 zawór rozdzielczy + 2 zawory do płytek pośrednich	8,3		0,09
HK M5 120	1 zawór rozdzielczy + 2 zawory do płytek pośrednich (po 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1 zawór rozdzielczy + 3 zawory do płytek pośrednich (z 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1 zawór rozdzielczy + 3 zawory do płytek pośrednich	8,3		0,11
HK M5 160	1 zawór rozdzielczy + 3 zawory do płytek pośrednich (z 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

są akcesoriami do następujących produktów

HK 41 C1	ręczny zawór rozdzielczy WZ 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R)	zawór elektromagnetyczny WZ 6

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.