HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Właściwości

Typ konstrukcji	śruba imbusowa
Norma	DIN 912-12.9



Artykuł

Oznaczenie	do typu zaworu	moment dokręcania (N-m)	Zakres dostawy	Ciężar (kg)
HK M6 40	1 zawór rozdzielczy	14,0	4 szt. M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do płytek pośrednich	14,0	4 szt. M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 zawór rozdzielczy + 2 zawory do płytek pośrednich	14,0	4 szt. M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 zawór rozdzielczy + 3 zawory do płytek pośrednich	14,0	4 szt. M6 x 190	0,20

są akcesoriami do następujących produktów

HK DK11	ręczny zawór rozdzielczy WZ 10
HK DKE X 00 DC	Elektromagnetyczny zawór rozdzielczy WZ 10 bez cewki
HK DKE X 00 AC	elektromagnetyczny zawór rozdzielczy WZ 10 bez cewki
HK DKZOR A	Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 10
HK DLKZOR TE	Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 10
HK DG4V5	zawór elektromagnetyczny WZ 10

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.