HK M HK 42 C

zestaw śrub do zaworów WZ 10 typu HK 42 C

Właściwości

Typ konstrukcji	śruba imbusowa
Norma	DIN 912-12.9



Artykuł

Oznaczenie	do typu zaworu	moment dokręcania (N-m)	Zakres dostawy	Ciężar (kg)
HK M6 40	1 zawór rozdzielczy	14,0	4 szt. M6 x 40	0,06
HK M6 75	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do płytek pośrednich (ZRV)	14,0		0,08
HK M6 90	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do płytek pośrednich	14,0	4 szt. M6 x 90	0,10
HK M6 125	1 zawór rozdzielczy + 2 zawory do płytek pośrednich (z 1 x ZRV)	14,0		0,11
HK M6 140	1 zawór rozdzielczy + 2 zawory do płytek pośrednich	14,0	4 szt. M6 x 140	0,12
HK M6 175	1 zawór rozdzielczy + 3 zawory do płytek pośrednich (z 1 x ZRV)	14,0		0,16
HK M6 190	1 zawór rozdzielczy + 3 zawory do płytek pośrednich	14,0	4 szt. M6 x 190	0,20

są akcesoriami do następujących produktów

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Zawór elektromagnetyczny WZ 10

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.