

HK M HK DPH 2

zestaw śrub do zaworów WZ 16 typu HK DPH 2

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	śruba imbusowa
Norma	DIN 912-12.9



Artykuł

Oznaczenie	do typu zaworu	moment dokręcania (N-m)	Zakres dostawy	Ciężar (kg)
HK M5 30	1 zawór rozdzielczy / 1 zawór pilotowy WZ 6 na zaworze rozdzielczym	8,3	4 szt. M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 zawór rozdzielczy NG 16	14,0	4 szt. M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 zawór rozdzielczy NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do zabudowy płytowej WZ 16 (wysokość płyty 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do zabudowy płytowej WZ 16 (wysokość płyty 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do zabudowy płytowej WZ 16 (wysokość płyty 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 zawór rozdzielczy + 1 zawór do zabudowy płytowej WZ 16 (wysokość płyty 40 mm)	63,0		0,20

są akcesoriami do następujących produktów

HK DPH 2	Zawór rozdzielczy WZ 16
----------	-------------------------