# HK VS M
Próżniowy zestaw pompowy

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres dostawy** | w walizce aluminiowej<br>elektr. kabel skrętkowy 1,5m z zaciskami (rozw. do dł. ok. 6 m)<br>Manometr podciśnieniowy<br>Wyłącznik główny<br>Powietrzny przewód ssący mit ze złączką do zbiornika<br>Pompa 12 V DC lub 24 V DC |



## Wskazówka

Uwaga: czas włączenia < 60 minut

## Opis

Kompletne rozwiązanie czystej i nieszkodliwej dla środowiska pracy na instalacjach hydraulicznych:
- kontrola szczelności instalacji hydraulicznych przez podłączenie do króćca napowietrzania zbiornika
- ograniczenie wycieków podczas naprawiania instalacji hydraulicznych przez podciśnienie w instalacji (w pobliżu zbiornika po demontażu koniecznie zastosować zaślepki)
- przy wymianie elementów filtrów ssących zainstalowanych poniżej lustra oleju
- w razie rozerwania przewodu w trakcie pracy maszyny lub instalacji w celu uniknięcia wycieków
- do wymiany węży lub rur poniżej poziomu oleju w zbiorniku

Bez konieczności spuszczania oleju
podciśnienie do -780 mb
Opcje: zasilanie napięciowe 230 V AC / 12 V DC lub 230 V AC / 24 V DC
Wymiary walizki: Szer.=235 mm / Dł.=185 mm / Wys.=48 mm

## Artykuł

| Oznaczenie | Napięcie | Przyłącze elektryczne | Pobór mocy (A) | Przepływ objętościowy max. (L/min) | Pompa | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK VS 2 12M 2008** | 12 V | zaciski akumulatora i wtyki | 4,5 | 25,0 | regulowany | 3,10 |
| **HK VS 2 24M 2010** | 24 V | zaciski akumulatora i wtyki | 4,5 | 25,0 | regulowany | 6,20 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK VS NT** | Zasilacz sieciowy do próżniowego zestawu pompowego |
| **HK VSA** | Adapter do przyłącza zbiornika |
| **HK VSA BJ** | Adapter bagnetowy do przyłącza zbiornika |
| **HK STOPF LKM** | Korek gumowy z przyłączem powietrza LKM |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*