

# SKM IR FS VA

Złączka kielichowa złącza wtykowego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| <b>Przyłącze 1</b>            | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny   |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E   |
| <b>kompatybilny z</b>         | Stucchi   |
| <b>Materiał</b>               | stal szlachetna   |



## Wskazówka

Wymienne ze złączkami wg ISO 16028.

## Opis

Dla dużego przepływu przy minimalnej stracie ciśnienia.

Złącze wtykowe z uszczelnieniem płaskim zapewniające minimalne wycieki oleju i zapowietrzenie podczas łączenia.

Nadaje się do zastosowań zagrożonych skażeniem środowiska.

## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie        | DN* | Gwint przyłącza | Typowielkość | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|-------------------|-----|-----------------|--------------|-------------------------|----------|--|--|
| SKM 06 IR 1 FS VA | 6   | G 1/4" -19      | 1            | 400,0                   | 4        | -25                                    | 200                                    |
| SKM 10 IR 2 FS VA | 10  | G 3/8" -19      | 2            | 250,0                   | 4        | -25                                    | 200                                    |
| SKM 13 IR 2 FS VA | 12  | G 1/2" -14      | 2            | 250,0                   | 4        | -25                                    | 200                                    |
| SKM 13 IR 3 FS VA | 12  | G 1/2" -14      | 3            | 250,0                   | 4        | -25                                    | 200                                    |
| SKM 20 IR 3 FS VA | 19  | G 3/4" -14      | 3            | 250,0                   | 4        | -25                                    | 200                                    |
| SKM 20 IR 4 FS VA | 19  | G 3/4" -14      | 4            | 250,0                   | 4        | -25                                    | 200                                    |
| SKM 25 IR 5 FS VA | 25  | G 1" -11        | 5            | 250,0                   | 4        | -25                                    | 200                                    |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężniętym

## Warianty produktu

SKM IR FS Złączka kielichowa złącza wtykowego, galwanizowany

## Akcesoria

SKM ZUBS FS Ochrona przeciwpłynowa do złązek kielichowych, SKM..FS