

WA AFL-VRK VA

przyłącze ... AFL-VRK, VA

Właściwości

| | |
|-------------------------------|--|
| Zakres stosowania | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| Przyłącze 1 | calowy gwint zewnętrzny stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie stożkowe |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Kształt | prosty |
| Wykonanie | dwuzłączka 3-częściowa |
| Materiał | stal szlachetna |



Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G2 | SW (mm) | S1 (mm) |
|-------------------|----|----------|----------|---------|---------|
| WA 006 AFL-VRK VA | 6 | 250 | R 1/4" | 17 | 17,0 |
| WA 008 AFL-VRK VA | 8 | 250 | R 1/4" | 17 | 19,0 |
| WA 010 AFL-VRK VA | 10 | 250 | R 3/8" | 24 | 22,0 |
| WA 013 AFL-VRK VA | 13 | 250 | R 1/2" | 27 | 27,0 |
| WA 016 AFL-VRK VA | 16 | 160 | R 1/2" | 27 | 32,0 |
| WA 020 AFL-VRK VA | 20 | 160 | R 3/4" | 36 | 36,0 |
| WA 025 AFL-VRK VA | 25 | 100 | R 1" | 41 | 41,0 |
| WA 032 AFL-VRK VA | 32 | 100 | R 1.1/4" | 50 | 50,0 |
| WA 040 AFL-VRK VA | 40 | 100 | R 1.1/2" | 60 | 60,0 |

Warianty produktu

WA AFL-VRK przyłącze ... AFL-VRK, stal, stal