

GTH ZOLL
Taśma prowadząca, GTH


HANSA FLEX

Właściwości

Prędkość poślizgu max.	1,0 m/s
Wytrzymałość na ściskanie DIN 53454 (N/mm2)	350 N/mm2
Docisk	50 N/mm2
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	130 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne Emulsje wodne
Montaż	włożyć w rowek
Materiał	pierścień prowadzący: laminat z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem syntetycznym z grafitem







Toleranz / Tolerance

D	d	L
H9	f8	+0,20 0

Wskazówka

Obliczenie siły poprzecznej; F= p x D x L x n
F= maksymalna siła poprzeczna (N)
p= maksymalny docisk (N/mm2)
D x L= powierzchnia rzutowana (mm2)
n= liczba pierścieni

Opis

Możliwość dostawy jako produkt z metra.
łatwa obróbka rowka montażowego i łatwy montaż
niski współczynnik tarcia.
wysoka nośność

Wskazówki do zamówienia

W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.

Artykuł

Oznaczenie	e (mm)	e	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.