

# SKS IR FS MULTI FL

Paska połowa ruchoma złącza wielofunkcyjnego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	Maszyny budowlane
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
<b>Przyłącze 2</b>	wtyk
<b>Ciśnienie resztkowe:</b>	Łączenie pod ciśnieniem do ok. 200 bar
<b>Typ konstrukcji</b>	złącze wielofunkcyjne
<b>Uzupełnienie typu konstrukcji</b>	System szybkiej wymiany, podwójny
<b>Właściwości</b>	bardzo płaskie - optymalny mechanizm stabilna konstrukcja, utwardzane materiały o wysokiej wytrzymałości modularna budowa sprzęganie jednym przełożeniem dźwigni
<b>maks: Przepływ</b>	90 L/min
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	stop cynkowo-niklowy



## Opis

Szybkozłącza są stosowane wszędzie, gdzie elementy dodatkowe są często wymieniane.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)	Typowość
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

## Akcesoria

SKS ZUBS MULTI FL Stacja parkowania do złącza wielofunkcyjnego