

SKS IR FS MULTI FL

Paska połowa ruchoma złącza wielofunkcyjnego

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	Maszyny budowlane
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	wtyk
Ciśnienie resztkowe:	Łączenie pod ciśnieniem do ok. 200 bar
Typ konstrukcji	złącze wielofunkcyjne
Uzupełnienie typu konstrukcji	System szybkiej wymiany, podwójny
Właściwości	bardzo płaskie - optymalny mechanizm stabilna konstrukcja, utwardzane materiały o wysokiej wytrzymałości modularna budowa sprzęganie jednym przełożeniem dźwigni
maks: Przepływ	90 L/min
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	stop cynkowo-niklowy



Opis

Szybkozłącza są stosowane wszędzie, gdzie elementy dodatkowe są często wymieniane.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)	Typowość
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Akcesoria

SKS ZUBS MULTI FL Stacja parkowania do złącza wielofunkcyjnego