

# SKM IN FS 700

Złączka kielichowa złącza gwintowanego, uszczelnienie płaskie, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd.
<b>Typ konstrukcji</b>	uszczelnienie płaskie
<b>Przyłącze 1</b>	Gwint wewnętrzny NPT
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnia gwint
<b>kompatybilny z</b>	Stucchi HP
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Typowielkość	Ciśnienie robocze (bar)	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
<b>SKM 06 IN FS 700</b>	6	NPT 1/4" -18	1	700,0	-25	100
<b>SKM 06 IN 10 FS 700</b>	6	NPT 3/8" -18	1	700,0	-25	100

DN = średnica znamionowa

## Akcesoria

**SKM ZUBS FS** Ochrona przeciwyłotowa do złączy kielichowych, SKM..FS