

SKS IN FS 700

Wtyczka złącza wtykowego, uszczelnienie płaskie, 700 bar

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| Typ konstrukcji | uszczelnienie płaskie |
| Przyłącze 1 | Gwint wewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| kompatybilny z | Stucchi HP |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | Typowielkość | Ciśnienie robocze (bar) | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|----------------------------|-----|-----------------|--------------|-------------------------|--|--|
| SKS 06 IN FS 700 | 6 | NPT 1/4" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |
| SKS 06 IN 10 FS 700 | 6 | NPT 3/8" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = średnica znamionowa

Akcesoria

SKS ZUBS FS Ochrona przeciwpływowa wtyku złącza, SKS..FS