

# SKS HN FS 700

Wtyczka złącza wtykowego, uszczelnienie płaskie, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| <b>Typ konstrukcji</b>        | uszczelnienie płaskie   |
| <b>Przyłącze 1</b>            | Gwint zewnętrzny NPT  |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnia gwint  |
| <b>kompatybilny z</b>         | Stucchi HP  |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany   |



## Artykuł

| Oznaczenie              | DN* | Gwint przyłącza | Typowielkość | Ciśnienie robocze (bar) | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|-------------------------|-----|-----------------|--------------|-------------------------|--|--|
| <b>SKS 06 HN FS 700</b> | 6   | NPT 1/4" -18    | 1            | 700,0                   | -25                                    | 100                                    |

DN = średnica znamionowa

## Akcesoria

**SKS ZUBS FS** Ochrona przeciwpylowa wtyku złącza, SKS..FS