

PA 500 AOL 90 A

Armatura włączana, DKOL W90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 500 |
| Przyłącze 1 | metryczny gwint wewnętrzny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| Skrót | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | do średnicy zewnętrznej rury \varnothing (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|------|--------|----------|--|------------|------------|----|------------|
| PA 532 AOL 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 170,0 | 88,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 193,0 | 99,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Warianty produktu

PA 500 AOL 90 VA