

HK B3/B5 230/400V IE2

silnik elektryczny B3/B5 230/400V IE2

HANSA FLEX


Właściwości

Wykonanie forma konstrukcyjna B3/B5
nóżki demontowane

rodzaj ochrony IP 55

temperatura otoczenia -20 °C do +40 °C

Materiał Obudowa: aluminium



Opis

energooszczędne silniki klatkowe z własnym chłodzeniem

High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008

napięcie obliczeniowe 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4-biegunowe

tolerancja napięcia +/- 5%

Artykuł

Oznaczenie	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D wał (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Ciężar (kg)
HK 80M4 B35 2-4 IE2	1400	1700	0,75	0,86	1,81	0,75	125	80	260	220	19	130	200	79,6	12,3
HK 90S4 B35 2-4 IE2	1440	1740	1,10	1,30	2,50	0,77	140	90	280	250	24	130	200	81,4	15,0
HK 90L4 B35 2-4 IE2	1440	1740	1,50	1,75	3,40	0,77	140	90	310	250	24	130	200	82,8	18,0
HK 100LA4 B35 2-4 IE2	1455	1755	2,20	2,55	4,65	0,81	160	100	340	272	28	215	250	84,3	21,0
HK 100LB4 B35 2-4 IE2	1455	1755	3,00	3,45	6,20	0,82	160	100	340	272	28	215	250	85,5	25,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = moc znamionowa przy 400 V/60 Hz – n 50 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/50 Hz – n 60 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/60 Hz – I 50 Hz = prąd znamionowy przy 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = współczynnik mocy cos phi przy 50 Hz – η (IE2) = sprawność wg IE2 w % (przy pełnym obciążeniu)