

Właściwości

Wykonanie	do ciśnienia, ciśnienia różnic., temp., przepływu obj. i obrotów częstotliwość pomiaru 50/s
Zakres dostawy	z kablem do podłączenia do komputera PC i oprogramowaniem z zasilaczem sieciowym 230 V - 50 Hz



Wskazówka

Aby umożliwić zapisywanie szeregu pomiarowego w trakcie pomiaru urządzenie musi być połączone z komputerem PC, na którym zostało wcześniej zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Opis

miernik 5-kanalowy do jednoczesnego pomiaru ciśnienia, ciśnienia różnicowego, przepływu objętościowego i temperatury
jednoczesne podłączenie maks. 4 czujników (2x ciśnienie, 1x temperatura, 1x przepływ objętościowy)
zamiast czujnika przepływu objętościowego można też podłączyć czujnik obrotów
wyświetlacz graficzny z podświetleniem
olejoodporna klawiatura foliowa
prosta obsługa menu, możliwość wybrania różnych języków i systemów jednostek miary
interfejs danych adapter RS 232 / USB
zintegrowane wykrywanie czujników, autodiagnostyka i kontrola baterii
automatyczna korekta punktu zerowego
pamięć Min/Max (bez zapisu całego szeregu pomiarowego)
pamięć średniej do wyboru 10s lub 20s

Wskazówki do zamówienia

Ten miernik może być zestawiony z podanymi akcesoriami w walizkę pomiarową.
W walizce HK KS33 można zapakować 1 przyrząd pomiarowy, 1 turbinę pomiarową oraz różne czujniki i kable oraz instrukcję obsługi.
Inne akcesoria i przyrządy pomiarowe dostępne na zapytanie jako opcje dodatkowe.

Artykuł

Oznaczenie	Ciężar (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

Akcesoria

HK 622	turbina pomiarowa
HK PTA	czujnik ciśnienia
HK TS TP	czujnik temperatury
HK DS 100	czujnik obrotów
HK PML	pojedynczy kabel pomiarowy
HK PQT	kabel pomiarowy wielofunkcyjny
HK KS33	walizka ochronna do miernika