HD 700 PLUS
Wąż wysokociśnieniowy

HANSA-FLEX

Właściwości



Zakres stosowania	Applications with a low bend radius and high impulse loads napędy hydrostatyczne Maszyny budowlane koparki maszyny rolnicze prasy
Norma	
Warstwa wewnętrzna	olejoodporna guma syntetyczna
Wkład	cztery (DN 25) lub sześć (od NW 32) spiral z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
Warstwa zewnętrzna	guma syntetyczna o wysokiej odporności na temperaturę, działanie ozonu i ścieranie
Kolor	czarny
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	121 °C
Zmiana długości	+ 2 % do - 2 %
Czynniki robocze	baza olejowa mineralna olej mineralny glikol woda (0 °C do + 70 °C) emulsje wodno-olejowe
Kontrola impulsu	Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

Wskazówka

Zmianę długości węża należy wyznaczyć badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. ciśnieniu roboczym.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie kontrolne (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1.1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1.1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = średnica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.