


PA 700 AOS 45 PLUS

Armatura włączana, DKOS W45°

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura włączana do węży HD 700 PLUS
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AOS 45 PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46
PA 725 AOS 45 PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50
PA 732 AOS 25 45 PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	195,3	39,9	50
PA 732 AOS 45 PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	199,4	63,0	60
PA 740 AOS 32 45 PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	198,0	39,5	60