

# PA 700 SF PLUS

Armatura włączana, SFL

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 700 PLUS         |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI            |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| <b>Skrót</b>                  | SFL   |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-1                        |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany                                 |



## Artykuł

| Oznaczenie        | DN | Size | Cal    | Wielkość kołnierza | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------------|----|------|--------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 25 PLUS | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                 | 44,5      | 8,1       | 104,3      |
| PA 725 SF 32 PLUS | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"             | 50,8      | 8,1       | 127,7      |
| PA 732 SF PLUS    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"             | 50,8      | 8,1       | 138,1      |
| PA 750 SF PLUS    | 50 | 32   | 2"     | 2"                 | 71,4      | 8,1       | 171,9      |