

PA 700 SF 90 PLUS

Armatura włączana, SFL W90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 700 PLUS |
| Przyłącze 1 | przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| Skrót | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|------|------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 90 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 139,8 | 71,0 |
| PA 725 SF 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 155,6 | 71,0 |
| PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 144,0 | 80,0 |
| PA 725 SF 32 90 L 100 PL | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 174,3 | 100,0 |
| PA 750 SF 90 PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 247,6 | 134,0 |