# PA 700 SK6 60 PLUS


Swage fitting, SK6 angle 60°

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura wtłaczana do węży HD 700 PLUS |
| **Przyłącze 1** | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| **Integracja** | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Cecha dodatkowa** | cone SAE fitting |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 732 SK6 60 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 57,4 | | 228,3 | 80,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| **PA 740 SK6 60 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 291,0 | 115,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| **PA 750 SK6 60 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 328,4 | 120,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **FS** | Uszczelka do kołnierzy SAE i ISO |
| **SCHRAUBE M** | Śruba imbusowa |
| **SCHRAUBE M VZ** | Śruba imbusowa |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*