

KOMP-LOS PTFE

Kompensatory PTFE z kołnierzami ruchomymi

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------|---|
| Przeznaczenie | kompensator do kompensacji wydłużenia lub redukcji hałasu małe siły przestawiania |
| Wykonanie | wielofalisty mieszek z zewnętrznymi pierścieniami oporowymi ze stali szlachetnej wywinięcie PTFE z kołnierzami ruchomymi z obu stron |
| Materiał | mieszek z PTFE kołnierze ruchome ze stali/stali szlachetnej |
| Temperatura min. | -50 °C |
| Temperatura max. | 220 °C |



Wskazówka

Ponieważ te kompensatory często nie są artykułami standardowymi, w sprawie wyboru wykonania odsyłamy do kwestionariusza wyboru kompensatorów (patrz dokumenty dodatkowe).

Na podstawie tych informacji wyprodukujemy dla zamawiającego kompensator, dokładnie dostosowany do jego zapotrzebowania.

Podczas wbudowywania uwzględnić wytyczne dotyczące montażu, obowiązujące dla stosowanej sprężarki.

W razie pytań zwrócić się do działu węży metalowych.

Wskazówki do zamówienia

Termin dostawy zależy w znacznym stopniu od materiału i wykonania kompensatora.

Artykuł

Oznaczenie

PTFE-Komp. m. Losflanschen