# GV HJOF HJOF T

Złączka obrotowa, łożysko ślizgowe

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny ORFS |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| **Przyłącze 2** | Gwint zewnętrzny ORFS |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| **Typ konstrukcji** | dwuzłączka obrotowa |
| **Uzupełnienie typu konstrukcji** | łożysko ślizgowe |
| **Kształt** | prosty |
| **Ciśnienie robocze** | maks. 410 bar |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GV HJOF 08 HJOF T** | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38,86 | 88,90 | 3/4" | |
| **GV HJOF 10 HJOF T** | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 47,25 | 96,27 | | |
| **GV HJOF 12 HJOF T** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53,09 | 114,81 | | |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*