


Właściwości

Wykonanie	możliwość zestawiania ze wspornikiem pompy HK PT
Materiał	aluminium
Zastosowanie	do pomp zębatych TW 0 do TW 3



Opis

Obrotowoelastyczny, amortyzujący drgania, bezobsługowy

Artykuł

Oznaczenie	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	K	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Silnik	Pompa	Ciężar (kg)
HK A1914 714 184 AL	55,00	16	25,0	14,0	M5	40	14	7,00	32	TW71	TW0 / wałek cyl.	0,12
HK A1914 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	14	9,75	32	TW71	TW1 / wałek 1:8	0,12
HK A1919 714 184 AL	55,00	16	25,0	14,0	M5	40	19	7,00	32	TW80	TW0 / wałek cyl.	0,16
HK A1919 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	19	9,75	32	TW80	TW1 / wałek 1:8	0,16
HK A2419 N2A AL	72,00	16	30,0	24,0	M5	55	19	17,28	40	TW80	TW2 / wałek 1:8	0,34
HK A2419 7 B17 AL	66,50	18	30,0	18,5	M5	55	19	17,40	40	TW80	TW2 / wałek 1:5	0,25
HK A1924 24 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	24	9,75	32	TW90	TW1 / wałek 1:8	0,34
HK A2424 N2A AL	72,00	18	30,0	24,0	M5	55	24	17,28	40	TW90	TW2 / wałek 1:8	0,34
HK A2424 7 B17 AL	65,00	18	30,0	18,5	M5	55	24	17,40	40	TW90	TW2 / wałek 1:5	0,25
HK A2432 28 60 N1 AL	95,00	18	60,0	17,0	M5	55	28	9,75	40	TW100/112	TW1 / wałek 1:8	0,45
HK A2432 28 N2A AL	72,00	18	30,0	24,0	M5	55	28	17,28	52	TW100/112	TW2 / wałek 1:8	0,45
HK A2432 28 7 B17 AL	66,50	18	30,0	18,5	M5	55	28	17,40	40	TW100/112	TW2 / wałek 1:5	0,27
HK A2432 28 N3 AL	76,00	18	30,0	28,0	M5	55	28	22,00	52	TW100/112	TW3 / wałek 1:8	0,45
HK A2838 38 60 N2A AL	104,00	20	60,0	24,0	M6	65	38	17,28	48	TW132	TW2 / wałek 1:8	0,90
HK A2838 38 7 B17 AL	73,50	20	35,0	18,5	M6	65	38	17,40	48	TW132	TW2 / wałek 1:5	0,30
HK A2838 38 60 N3 AL	108,00	20	60,0	28,0	M6	65	38	22,00	62	TW132	TW3 / wałek 1:8	0,95
HK A3845 42 N2A AL	93,00	24	45,0	24,0	M8	80	42	17,28	77	TW160	TW2 / wałek 1:8	1,60
HK A3845 42 7 B17 AL	112,50	24	70,0	18,5	M8	80	42	17,40	66	TW160	TW2 / wałek 1:5	0,68
HK A3845 42 N3 AL	97,00	24	45,0	28,0	M8	80	42	22,00	77	TW160	TW3 / wałek 1:8	1,60

Części zamienne

HK ZK wieniec zębaty do złącza

Elementy dodatkowe

HK MPK Tabela zestawów silnikowo-pompowych do pomp zębatych