

# AFS 90 SRE (6000 PSI)

Kołnierz do przyspawania SAE, kąt 90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Szereg ciśnieniowy  | 6000 psi                     |
| Norma               | SAE J 518 C<br>ISO 6162      |
| Kształt             | kąt 90°                      |
| Typ konstrukcji     | kołnierz do przyspawania SAE |
| Zamocowanie         | otwór pod śrubę              |
| Zakres dostawy      | tylko kołnierz               |
| Materiał            | S355J2G3 (ST52.3)            |
| Ochrona powierzchni | czarny olejowany             |



## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

## Artykuł

| Oznaczenie        | PB 10.9<br>(bar) | Typowielkość | Rura        | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| AFS 401/90 SRE 20 | 315              | 1/2"         | 20 x 3      | 20        | 14         | 13         | 40,5      | 18,2      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 401/90 SRE 25 | 315              | 1/2"         | 25 x 4      | 25        | 17         | 13         | 40,5      | 18,2      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 402/90 SRE 25 | 315              | 3/4"         | 25 x 4      | 25        | 17         | 19         | 50,8      | 23,8      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 402/90 SRE 30 | 315              | 3/4"         | 30 x 4      | 30        | 22         | 19         | 50,8      | 23,8      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 403/90 SRE 30 | 315              | 1"           | 30 x 4      | 30        | 22         | 25         | 57,2      | 27,8      | 85         | 34         | 51         | 13,0      |
| AFS 403/90 SRE 38 | 315              | 1"           | 38 x 5      | 38        | 28         | 25         | 57,2      | 27,8      | 85         | 34         | 51         | 13,0      |
| AFS 404/90 SRE 38 | 315              | 1.1/4"       | 38 x 5      | 38        | 28         | 32         | 66,6      | 31,8      | 95         | 38         | 56         | *1        |
| AFS 404/90 SRE 48 | 315              | 1.1/4"       | 48,3 x 8    | 49        | 32         | 32         | 66,6      | 31,8      | 95         | 38         | 56         | *1        |
| AFS 405/90 SRE 38 | 315              | 1.1/2"       | 38 x 5      | 38        | 28         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 405/90 SRE 48 | 315              | 1.1/2"       | 48,3 x 8    | 49        | 32         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 405/90 SRE 60 | 315              | 1.1/2"       | 60,3 x 10   | 61        | 40         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 406/90 SRE 60 | 315              | 2"           | 60,3 x 10   | 61        | 40         | 51         | 96,8      | 44,5      | 133        | 45         | 75         | 21,0      |
| AFS 406/90 SRE 76 | 315              | 2"           | 76,1 x 12,5 | 74        | 50         | 51         | 96,8      | 44,5      | 150        | 45         | 92         | 21,0      |

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze

\*1) = 14,5 dla śrub metrycznych; 13,5 dla śrub UNC

## Warianty produktu

**AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI)** Kołnierz do przyspawania SAE, kąt 90°, z zestawem śrub metrycznych i o-ringiem

**AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)** Kołnierz do przyspawania SAE, kąt 90°, z zestawem śrub UNC i o-ringiem