

FI BL FP

filtr napowietrzania zbiornika

HANSA FLEX

Właściwości


Wykonanie zamocowanie kołnierzowe do zbiornika, z sitkiem do napełniania
typ FI BL 080 F P10 003 zamykany

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 100 °C

Materiał stal chromowana, uszczelka korkowa

Filter material nieorganiczny



Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra (µm)	Ilość powietrza (L/min)	B (mm)	Zamocowanie	C (mm)	L (mm)	Koło osi otworów (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Otwór zbiornika	Ciężar (kg)
FI BL 046 F P03 002	3	150	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33

Akcesoria

FI BL SS Zestaw zabezpieczenia przed przelewaniem do filtra napowietrzania zbiornika