

## Właściwości

<b>Przyłącze 1</b>	kołnierz stały do zakresu ciśnienia PN16
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie
<b>Zakres stosowania</b>	przemysł
<b>Norma</b>	DIN EN 1092-1
<b>Materiał</b>	stal szlachetna



## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 FF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 FF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 FF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 FF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 FF PN16 VA	63	40	2.1/2"	-	-	-	-
TUE G 75 FF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 FF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = liczba otworów

## Akcesoria

<b>KS AL</b>	Osłona zaciskowa, aluminium
<b>KS FIX AL</b>	Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium

## Elementy dodatkowe

<b>FD C4400</b>	Uszczelka płaska
-----------------	------------------