

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Właściwości

Typ	52
korekta wskazania	Trimming pointer
Ciśnienie robocze	Max. 25 bar (on stem)
trzcień smarowniczy	Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571
obudowa, pierścień	CrNi steel
wziernik	Flat instrument glass



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Artykuł

Oznaczenie	Zakresy wskazywania	Ø (mm)	długość trzcienia smarowniczego	Gwint
K- 07 20 02 72	-30 °C to +50 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 73	0 °C to +120 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 74	0 °C to +160 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 75	0 °C to +200 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 76	-30 °C to +50 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 77	0 °C to +120 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 78	0 °C to +160 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 79	0 °C to +200 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 80	0 °C to +250 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 81	-30 °C to +50 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 82	0 °C to +120 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 83	0 °C to +200 °C	100,0	160 mm	G 1/2