# K-DMUF GENAUIGKEIT 0,2%

Pressure transmitters, accuracy 0.2% of span

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ** | S-10 |
| **Napięcie** | Non-stabilised 10/30 V DC voltage |
| **Przyłącze elektryczne** | With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A |
| **rodzaj ochrony** | IP 65 acc. to EN 60529 |
| **Sygnał wyjściowy** | 4 to 20 mA, 2-wire |
| **nieliniowość** | 0.2% of span |
| **Temperatura czynnika** | -30 °C to +100 °C |
| **temperatura otoczenia** | -20 °C to +80 °C |
| **części stykające się z mierzonym czynnikiem** | CrNi steel 1.4571 |
| **Obudowa** | CrNi steel 1.4571 |



## Opis

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

## Dodatkowe informacje

Further measuring ranges on request

Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.

## Artykuł

| Oznaczenie | Zakres pomiarowy | Gwint |
|---|---|---|
| **K- 07 20 10 30** | -1 / 0.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 31** | 0 - 0.25 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 32** | 0 - 0.4 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 33** | 0 - 1.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 34** | 0 - 4.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 35** | 0 - 6.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 36** | 0 - 10.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 37** | 0 - 16.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 38** | 0 - 25.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 39** | 0 - 40.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 40** | 0 - 60.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 41** | 0 - 100.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 42** | 0 - 160.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 43** | 0 - 250.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 44** | 0 - 400.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 45** | 0 - 600.0 bar | G 1/2 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*