K-MANO 1

Pressure gauges (CrNi steel type / safety housing)

Właściwości

Typ	232.30
Wykonanie	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing)
Przeznaczenie	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
Klasa jakości	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temperatura czynnika	max. +200 °C
temperatura otoczenia	-40 °C to +60 °C
Obudowa	CrNi steel
wziernik	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Safety version with more fracture-resistant separating wall

Artykuł

Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Ø (mm)	Przyłącze
K- 07 20 07 15	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 16	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 17	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 18	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 19	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 20	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 21	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 22	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 23	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 24	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 25	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 97	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 98	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 99	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 00	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 01	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 02	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 03	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 04	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 05	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 06	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 07	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 08	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 09	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 10	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.