

# K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF 16270A

Pressure gauge valves, male - female/female, DIN 16270

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/stainless steel
<b>Temperatura</b>	Max. +120 °C with brass/steel; Max. +200 °C for stainless steel
<b>materiał wszystkie elementy konstrukcyjne</b>	Stainless steel
<b>Materiał uszczelniający</b>	PTFE
<b>Obudowa</b>	Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571
<b>pokrętka</b>	Plastic
<b>nakrętka kołpakowa złączki ściągającej</b>	Steel
<b>wrzciono zaworu, stożek zaworu</b>	Stainless steel



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	PN (bar)	SW (mm)	Materiał
K- 07 20 11 22	G 1/2	250	27	mosiądz
K- 07 20 11 23	G 1/2	400	27	Black-finished steel
K- 07 20 11 21	G 1/2	400	27	Stainless steel