

# K-MANO ABSPV ZAPF DREH MUF 16270B

Pressure gauge valves, male - loose female connector and shaft for instrument holder, DIN 16270

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|   |  |
|---|--|
| Ciśnienie robocze                         | max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/stainless steel             |
| Temperatura                               | Max. +120 °C with brass/steel;<br>Max. +200 °C for stainless steel |
| materiał wszystkie elementy konstrukcyjne | Stainless steel  |
| Materiał uszczelniający                   | PTFE   |
| Obudowa                                   | Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571              |
| pokrętka                                  | Plastic  |
| nakrętka kołpakowa złączki ściągającej    | Steel  |
| wrzeciono zaworu, stożek zaworu           | Stainless steel  |



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | PN (bar) | SW (mm) | Materiał        |
|----------------|-------|----------|---------|-----------------|
| K- 07 20 11 16 | G 1/2 | 250      | 27      | mosiądz         |
| K- 07 20 11 15 | G 1/2 | 400      | 27      | Stainless steel |