
K-INLINE-DRG AG IG O SEKUNDAERENTLU

Inline pressure regulators, non-self-relieving

Właściwości

Ciśnienie robocze	max. 18 bar
Zakres temperatury	0 °C to +60 °C
tolerancja ciśnienia	± 0.3 bar at 10 l/min
Obudowa	Zinc
pozostałe części	Brass, NBR, stainless steel





Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

This single-acting diaphragm regulator can be installed in any pneumatic system. Since the pressure is preset in the factory and cannot be altered, the product is also tamper-proof. We recommend mounting the regulator directly on the tool to make sure the correct pressure is applied. In this case, the tool is never stressed by the higher pressure of the supply system and is protected against pressure fluctuations in hoses, pipes, etc. Energy efficiency and economic efficiency can be achieved by using an inline pressure regulator.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Ciśnienie pracy zadane	A (mm)	B	SW (mm)
K- 07 25 02 75	G 1/4	1 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 76	G 1/4	2 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 77	G 1/4	3 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 78	G 1/4	4 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 79	G 1/4	5 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 80	G 1/4	6 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 81	G 1/4	6,5 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 82	G 1/4	7 bar	34,0	52,0 mm	17

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.