

K-TR PA 612

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (10 pcs.)

HANSA FLEX

Właściwości

Temperatura robocza	-60 °C to +100 °C (PA 12)
Właściwości	Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat
Długość rury	3 m
Opakowanie jednostkowe	10 lengths (O.D. 28 mm in packs of 5 lengths), only sold in complete packaging units!
Materiał	Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378)



Wskazówka

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

Artykuł

Oznaczenie	Średnica zewnętrzna rury Ø (mm)	Ø wewn. rura (mm)	maks. ciśnienie robocze przy 20°C (bar)	Kolor
K- 07 10 04 57	12	9	38	niebieski
K- 07 10 04 59	12	9	38	czarny
K- 07 10 04 61	15	12	25	niebieski
K- 07 10 04 63	15	12	25	czarny
K- 07 10 04 65	18	14	28	niebieski
K- 07 10 04 67	18	14	28	czarny
K- 07 10 04 69	22	18	22	niebieski
K- 07 10 04 71	22	18	22	czarny
K- 07 10 04 73	28	23	20	niebieski
K- 07 10 04 75	28	23	20	czarny