

K-TR PA 12

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (20 pcs.)

HANSA FLEX

Właściwości

Temperatura robocza	-60 °C to +100 °C (PA 12)
Właściwości	Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat
Długość rury	3 m
Opakowanie jednostkowe	20 lengths (O.D. 28 mm in packs of 10 lengths), only sold in complete packaging units!
Materiał	Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378)



Wskazówka

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

Artykuł

Oznaczenie	Średnica zewnętrzna rury Ø (mm)	Ø wewn. rura (mm)	maks. ciśnienie robocze przy 20°C (bar)	Kolor
K- 07 10 04 56	12	9	38	niebieski
K- 07 10 04 58	12	9	38	czarny
K- 07 10 04 60	15	12	25	niebieski
K- 07 10 04 62	15	12	25	czarny
K- 07 10 04 64	18	14	28	niebieski
K- 07 10 04 66	18	14	28	czarny
K- 07 10 04 68	22	18	22	niebieski
K- 07 10 04 70	22	18	22	czarny
K- 07 10 04 72	28	23	20	niebieski
K- 07 10 04 74	28	23	20	czarny