K-VSEH 3-KRAFT

Receptacle combinations »3-Kraft«

Właściwości

Obudowa	Amaplast with hinged cover
zintegr. w obudowie	Hanging eyelets, wall mounting fixing and standing feet
Wykonanie	Pre-wired
Otwory na przewody	Top: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; Side: 1 x M 25; One opening at the top for pneumatic connection or grabrails (all introductions to break)
rodzaj ochrony	IP 44



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Receptacle combination with low power, high power or combined connections. Equipped with a pneumatic connection (DN 7.2 coupling with 9 mm stem).

Artykuł

Oznaczenie	obsadzenie	Kolor
K- 07 10 03 50	3 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V	żółty
K- 07 10 03 49	2 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform socket 16 A 5p 400 V	srebrny

Akcesoria

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS	Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT	Accessories for receptacle combinations »3-Kraft« and »airkraft«

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.