

Właściwości

Ciśnienie robocze	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
przepływ powietrza	560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Temperatura czynnika	-20 °C to +100 °C
Materiał	mosiądz



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Definicja	Kolor	SW (mm)
K- 07 35 01 54	Stem, I.D. 6	zielony	-
K- 07 35 01 55	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 01 56	Stem, I.D. 6	niebieski	-
K- 07 35 01 57	Stem, I.D. 6	czerwony	-
K- 07 35 01 58	Plug G 1/8 male	zielony	17
K- 07 35 01 59	Plug G 1/4 male	zielony	17
K- 07 35 01 60	Plug G 1/8 female	zielony	17
K- 07 35 01 61	Plug G 1/4 female	zielony	17
K- 07 35 01 62	Plug G 1/8 male	Brown	17
K- 07 35 01 63	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 01 64	Plug G 1/8 female	Brown	17
K- 07 35 01 65	Plug G 1/4 female	Brown	17
K- 07 35 01 66	Plug G 1/8 male	niebieski	17
K- 07 35 01 67	Plug G 1/4 male	niebieski	17
K- 07 35 01 68	Plug G 1/8 female	niebieski	17
K- 07 35 01 69	Plug G 1/4 female	niebieski	17
K- 07 35 01 70	Plug G 1/8 male	czerwony	17
K- 07 35 01 71	Plug G 1/4 male	czerwony	17
K- 07 35 01 72	Plug G 1/8 female	czerwony	17
K- 07 35 01 73	Plug G 1/4 female	czerwony	17