K-FEDERSTOESSEL
Spring plungers

Właściwości

Przeznaczenie	Handling of workpieces with differing heights (eg. Curved metal sheets) Handling of very sensitive workpieces, very soft landing is assured
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	80 °C
przyłącze ssawki	M 3 female
Wykonanie	Spring plunger with high-strength steel rodl, guide sleeve and lower damping spring Plunger rod with integrated vacuum guide
Ugięcie sprężyny	5,0 mm



Wskazówka
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis
Suitable for all round or oval suction pads in our standard range.

Artykuł

Oznaczenie	przyłącze próżni	Długość (mm)	Obciążenie pionowe (N/m2)
K- 07 45 00 73	M 3 female	33,5	550
K- 07 45 00 76	M 5 female	41,2	1500
K- 07 45 00 74	M 5 female	47,2	1500
K- 07 45 00 75	M 5 female	59,2	1500
K- 07 45 00 70	G 1/8 female	80,0	3700
K- 07 45 00 67	G 1/8 female	95,0	3700
K- 07 45 00 71	G 1/8 female	93,0	3700
K- 07 45 00 68	G 1/8 female	124,5	2400
K- 07 45 00 72	G 1/8 female	124,0	2400
K- 07 45 00 69	G 1/8 female	154,0	2400

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.