K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Właściwości

Typ konstrukcji	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Zakres stosowania	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
temperatura otoczenia	-25 °C to +85 °C
Przyłącze elektryczne	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
częstotliwość załączania	200/min.
napięcie łączeniowe	42 V
Funkcja	Changeover
Materiał	Galvanised steel



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres nastawy	Materiał
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.