K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^B

Pressure switches changeover type, flange mounting

Właściwości

Typ konstrukcji	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Zakres stosowania	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
temperatura otoczenia	-25 °C to +85 °C
Przyłącze elektryczne	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
częstotliwość załączania	60/min.
napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Funkcja	Changeover
Materiał	to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres nastawy
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.