

# K-DRS W BAJONETT

## Pressure switches - changeover type

### Właściwości

Typ konstrukcji	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
temperatura otoczenia	-25 °C to +85 °C
Przyłącze elektryczne	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
częstotliwość załączania	200/min.
napięcie obliczeniowe	42 V
Funkcja	Changeover
Materiał	Galvanised steel



### Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

### Opis

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

### Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres nastawy
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

### Akcesoria

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT Changeover type bayonet coupling