

K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Zakres stosowania	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
temperatura otoczenia	-25 °C to +85 °C
Przyłącze elektryczne	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
częstotliwość załączania	200/min.
napięcie obliczeniowe	250 V
Funkcja	Changeover
Materiał	Galvanised steel



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres nastawy
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar