

K-HOCHLEIST SCHALLDAEMP

High-performance silencers

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------------|--|
| Temperatura robocza | -10 °C to +90 °C |
| Położenie montażowe | Any |
| ciśnienie spiętrzania (wejście) | Max. 6 bar |
| Materiał | Steel housing powder coated, perforated sheet galvanized steel, polyester felt discs |



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Multi-chamber silencers with a high blow-off rate, short exhaust time and excellent silencing effect.

Artykuł

| Oznaczenie | Przepływ 6bar | Gwint | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------|---------------|---------|--------|--------|--------|
| K- 07 40 14 31 | 13350 l/min | G 1/2 | 14,0 | 103,0 | 80,0 |
| K- 07 40 14 32 | 16700 l/min | G 3/4 | 16,0 | 106,0 | 80,0 |
| K- 07 40 14 33 | 23350 l/min | G 1 | 18,0 | 130,0 | 110,0 |
| K- 07 40 14 34 | 31700 l/min | G 1 1/4 | 20,0 | 136,0 | 110,0 |
| K- 07 40 14 35 | 53400 l/min | G 1 1/2 | 24,0 | 168,0 | 150,0 |
| K- 07 40 14 36 | 56700 l/min | G 2 | 24,0 | 168,0 | 150,0 |